



T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Hastane Müdürlüğü

Sayı : E-50716828-755.02.02-163058
Konu : Yaklaşık Maliyet Hesabı

25.03.2022

İLGİLİ FİRMAYA

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde kullanılmak üzere 32 Kalem Temizlik Malzemenin, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 19. Maddesi uyarınca, ihale edilerek satın alınması gerekmektedir. Bu işin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanabilmesi için ekte yer alan yaklaşık maliyet teklif cetvelinde ilgili alanlara KDV hariç birim fiyatlarının yazılarak 08.04.2022 tarihi mesai bitimine kadar bildirilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Tuba TALO YILDIRIM
Elazığ Fırat Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezi Başhekimisi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu :BSALTJR0JT Pin Kodu :38192

Belge Takip Adresi : <https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5392&eD=BSALTJR0JT&eS=163058>

Adres:Elazığ Fırat Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Telefon:0 (424) 237 00 00 Faks:0 (424) 0

Elektronik Ağ:http://www.firat.edu.tr

Bilgi için: Bekir TEMELTAŞ

Unvanı: Bilgisayar İşletmeni



BİRİM FİYAT YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ

	MALZEME ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	Birim Fiyat	Toplam Fiyat
1	SIVI EL SABUNU	KG	1000		
2	ÇAMAŞIR SUYU	KG	850		
3	FIRÇA	ADET	50		
4	FARAŞ (BÜYÜK BOY)	ADET	50		
5	PASPAS İPİ	ADET	130		
6	BULAŞIK SÜNGERİ	ADET	300		
7	CAM SİL	LİTRE	175		
8	PASPAS APARATI BÜYÜK BOY	ADET	40		
9	CAM PELUŞ TAKIM	ADET	20		
10	BULAŞIK DETERJANI	LİTRE	100		
11	FIRÇA SAPI	ADET	150		
12	LAVABO TABLETİ	ADET	200		
13	ODA PARFÜMÜ	LİTRE	100		
14	ALATURKA TUALET KAPAĞI	ADET	50		
15	LAVABO AÇICI	LİTRE	20		
16	PASPAS KOVASI	ADET	50		
17	PASPAS SIKACAĞI	ADET	15		
18	PASPAS ARABASI	ADET	7		
19	TUVALET FIRÇASI	ADET	75		
20	SU KOVASI	ADET	50		
21	TUVALET TASI (MAŞRAPASI)	ADET	60		
22	OTOMAT DETERJANI	LİTRE	400		
23	MOP BEZİ	ADET	75		
24	MOP BAŞLIĞISAPI VE SAPI	ADET	20		
25	ÇEK-PAS (YER)	ADET	30		
26	ÇEK-PAS (CAM)	ADET	20		
27	KİREK ÇÖZÜCÜ	ADET	85		
28	ATIK TORBASİ TIBBİ BÜYÜK	RULO	1000		
29	ATIK TORBASİ EVSEL BÜYÜK	RULO	1000		
30	FLASTER	RULO	50		
31	BARDAK	ADET	600000		
32	DENTAL ASPİRASYON VE SAKŞIN TEMİZLEME DEZENFEKTANI	LİTRE	50		

32 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Sıvı El Sabunu

- 1) Alerjik olmamalıdır.
- 2) Hijyenik olmalıdır.
- 3) Kolay durulanmalıdır ve kolay köpürebilmelidir.
- 4) Hoş bir kokusu olmalıdır.
- 5) İçerdiği yüzey aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilmelidir.
- 6) Sıvı sabun aparatlarında kullanılabilir olmalıdır.
- 7) pH: Nötr olmalı cildin nemini korumalı betainli ve sedefli olmalı.

2) Çamaşır Suyu

- 1) Çamaşır suyu sıvı halde, berrak, sarı renkte olmalıdır.
- 2) Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır.
- 3) Çamaşır suyu 5 kg'lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- 4) Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- 5) Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
- 6) T.S.E İSO 9000-2001 Belgeli veya eşdeğer belgelere sahip ve TSE ürün uygunluk belgeleri olmalıdır.
- 7) P.H. değeri 5,5 olmalıdır.
- 8) Kimyasal Özellikleri: % 5 < Sodyum Hipoklorit

3) Fırça

- 1) Fırçanın sapı kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert plastikten veya metalden olmalıdır.
- 2) Fırçanın sap uzunluğu en az 120 cm-en çok 150 cm olmalıdır.
- 3) Fırçanın kıl uzunluğu en az 4 cm olmalıdır ve fırçanın kılları kaliteli plastikten yapılmalıdır.
- 4) Fırça piyasada yumuşak özellikte tabir edilen şekilde olmalıdır.
- 5) Fırça çabuk deforme olmamalı, kimyasallara karşı dirençli olmalıdır.
- 6) Fırça her türlü vidalı saplara uygun olmalıdır.
- 7) Fırçanın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.

4) Faraş (Büyük Boy)

- 1) Ürün kolay kırılmayan sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Saplı faraş ve süpürgesinin sap uzunluğu 120±5 cm olmalıdır.
- 3) Faraşın ağız yapısı ince, tozları kolay alabilecek yapıda olmalıdır.
- 4) Ürünün imalinde kullanılan plastik malzeme çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.

5) Paspas İpi

- 1) 17 cm (+2) genişliğinde olmalıdır.
- 2) Dikişleri sağlam sık püsküllü olmalı, püskülleri sökülmemeli ve tüy bırakmamalıdır.
- 3) Emme ve temizleme özelliği iyi olmalı ve kirini kolay bırakmalıdır.
- 4) Püskülleri kolay kopmamalı ve dağılmamalıdır.
- 5) Ara Koruma perdesi olmalıdır.
- 6) 90 derecede yıkanabilir tekrar kullanılabilir olmalıdır.
- 7) Püskül uzunluğu en az 30-35 cm olmalıdır.
- 8) İnce örgülü sık sarım olmalıdır.
- 9) Püsküller pamuklu olmalıdır.

Depo Sorumlusu
Adem DALGIN

Dr.Öğr.Üyesi Samet TEKİN
Başhkim Yrd.

Dr.Öğr.Üyesi DEMİRBAĞ
Başhkim Yrd.

6) Bulaşık Süngeri

- 1) Bulaşık süngeri oluklu olacaktır.
- 2) Bulaşık süngeri fiberli olacaktır.
- 3) Bulaşık süngeri ortalama $4,5 \times 9 \pm 1$ cm ebadında olacaktır.
- 4) Bulaşık süngeri kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır.
- 5) Bulaşık süngeri naylon poşetli olmalıdır.

7) Cam Sil

- 1) Camsil temizleyici; her türlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.
- 2) Camsil temizleyicinin bileşiminde; anyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olacaktır. Bileşimde boya kullanılacak ise yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
- 3) Camsil temizleyici, kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş bir kokusu olacaktır.
- 4) Camsil temizleyicinin 20 (yirmi) 0C 'de yoğunluğu $1.00 \pm 0,05$ g/cm³ olacaktır.
- 5) Camsil temizleyicinin rengi suda çözüldüğünde berrak olacaktır.
- 6) Camsil temizleyicinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80 in üzerinde olacaktır.

8) Paspas Aparatı Büyük Boy

- 1) Paspas aparatı kimyasal maddelere dayanıklı olmalıdır.
- 2) Paspas aparatı püsküllü paspas ipini sıkı kavramalıdır.
- 3) 18 (+-1cm) genişliğinde olmalıdır.
- 4) Alüminyum sapa takılabilmesi için kilitli özelliği bulunmalıdır.
- 5) TSE standartlarına uygun olmalıdır.

9) Cam Peluş Takım

- 1) Aparatı plastikten ve 45 cm olmalıdır.
- 2) Ürünün T.S.E. veya T.S.E.K. belgesi

10) Bulaşık Deterjanı

- 1) Elde yıkamada kullanılan çok köpüren ürün olmalıdır,
- 2) Donmuş yağları ve kirleri anında çözebilmelidir,
- 3) Kolay durulanan ve leke bırakmayan,
- 4) Cildi tahriş etmeyen olmalıdır.
- 5) 5 kg'lık ambalajlarda olmalıdır.
- 6) Kapakta emniyet pimi olmalıdır.
- 7) Koyu kıvamlı yeşil veya sarı renkli olmalıdır.
- 8) Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır. (Üretici firma adı, markası, ürün adı, kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

11) Fırça Sapı

- 1) 120 cm boyutunda olmalıdır.
- 2) Gürgen ağacından imal edilmiş olmalıdır.

12) Lavabo Tableti

- 1) Hoş kokulu çabuk erimeyen toksit alerjan olmalı
- 2) 1 Kg poşet veya kutuda olmalı
- 3) TSEK/TSE belgeli olmalı

Depo Sorumlusu
Adem DALGIN

Dr. Öğr. Üyesi Samet TEKİN
Başhekim Yrd.

Dr. Sami DEMİRBAĞ
Hastane Müdürü

13) Oda Parfümü

- 1) Oda parfümü parfümlü olmalı ve kullanıldığında güzel bir koku bırakmalıdır.
- 2) Oda parfümü görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
- 3) Oda parfümü gaz içermemelidir.
- 4) Oda parfümü en az 500 ml-en çok 750 ml'lik ambalajlarda/şişelerde olmalıdır ve tabanca/pompa/sıkma mekanizması bulunmalıdır.
- 5) Oda parfümünün pH derecesi en az 5,5-en çok 7,5 arasında olmalıdır.
- 6) Oda parfümünün orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
- 7) Oda parfümü depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

14) Alaturka Tuvalet Kapağı

- 1) Sessiz olmalı
- 2) Çift kapaklı olmalı
- 3) Sağlam yapıda olmalı
- 4) Beyaz renkli olmalı

15) Lavabo Açıcı

- 1) Sodyum Hidrosit Spesifikasyon
- 2) Safiyet %97
- 3) Cl 250 ppm
- 4) Fe max 40 ppm

16) Paspas Kovası

- 1) 25 Adet Mavi 25 Adet Kırmızı renkte olacaktır.
- 2) Plastik malzeme sağlığa ve çevreye zararlı madde içermemelidir
- 4) Dayanıklı plastikten olmalı.
- 5) Ürün TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 6) Kovalar 20 + 3 litrelik olmalıdır.
- 7) Hastanemizde kullanılan paspas arabasına uyumlu olmalıdır.

17) Paspas Sıkacağı

- 1) Tek veya çift kovalı ve çok amaçlı arabalar için uygun olmalıdır.
- 2) Dayanıklı olmalıdır.
- 3) İnsan sağlığına zarar vermeyen dayanıklı abs plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 4) Sıkma mekanizması dayanıklı abs plastik malzemeden olmalıdır ayrıca genişliği paspas aparatının sığabileceği boyutta olmalıdır ve kovaya uyumlu olmalıdır en az 19cm lik paspas aparatı sığmalıdır.

18) Paspas Arabası

- 1) İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır. Kovalar 20 (+-3) litrelik olmalıdır.
- 2) Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
- 3) Kovaların et kalınlığı en az 1,5 mm olmalıdır. Metal yerleri paslanmaz özellikle olmalıdır.
- 4) Kovalar kırılmaz sağlam plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilir.
- 5) Sıkma mekanizması dayanıklı abs plastik malzemeden olmalıdır ayrıca genişliği paspas aparatının sığabileceği boyutta olmalıdır ve kovaya uyumlu olmalıdır en az 19cm lik paspas aparatı sığmalıdır.

Depo Sorumlusu
Adem DALGIN

Dr. Öğr. Üyesi Samet TEKİN
Başhekim Yrd.

M. Salih DEMİRBAĞ
Hastane Müdürü

- 6) Paspas arabası; paslanmaz metal gövdeli, verimlipaspas yapılı, sıkma koku ve mil i paslanmaz metal malzemeden olmalıdır.
- 7) Bilyeli 75 (+-)5 mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.Tekerleklielerin yüzeyde ses çıkarmaması için tekelerkleri yumuşak sessiz olmalıdır.
- 8) Kullanımı kolay, aparatlar çevre dostu malzemeden imal edilmiş olması, her türlü taşınmaya ve çarpmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

19) Tuvalet Fırçası

- 1) Tuvalet fırçası yuvarlak, plastik kılı olacaktır.
- 2) Tuvalet fırçası mutlaka plastik muhafazalı olacaktır.
- 3) Tuvalet fırçası dayanıklı malzemeden yapılmış olacaktır.
- 4) Tuvalet fırçası hijyen açısından beyaz renkte olacaktır.
- 5) Tuvalet fırçası plastik/naylon torbalarda olacaktır.
- 6) Tuvalet fırçası Takım olacaktır.
- 7) Ürün TSE standartlarına uygun olacaktır.

20) Su Kovası

- 1) Temizlik kovanı orta sert plastik malzemeden olmalıdır.
- 2) Temizlik kovanının sapı paslanmaz sert irtalden yapılmış olmalıdır ve sap. taki lan kova yıtıva[arından çıkmamalıdır
- 3) En az 10 lt olmalıdır.
- 4) Plastik malzeme sağlığa ve çevreye zararlı madde içermemelidir
- 5) Ürün TSE standartlarına uygun olacaktır.
- 6) Kova renkleri sarı,mavi,turuncu, kırmızı olacaktır.

21) Tuvalet Tası (Maşrapa)

- 1) Maşrapa dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Maşrapalar 1,5 (bir buçuk) litrelik olmalıdır.

22) Otomat Deterjanı

- 1) pvc-marley-taş-epoksi vb. cilasız hertür yüzeyde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) kireç önleyici özelliğe sahip olmalıdır
- 3) ph değeri (7+/- %1) olmalıdır.
- 4) nanyonik aktif madde (<%5) olmalıdır.
- 5) hoş kokulu olmalıdır.
- 6) etiket üzerinde kullanma talimatı ve uyarılar olmalıdır.
- 7) ürün sağlık bakanlığı üretim iznine sahip olmalıdır.
- 8) köpüğü ayarlı olmalıdır.
- 9) 5 kg PE bidonlarda olmalıdır.
- 10) Orijinal etiket üzerinde gerekli bilgiler mevcut olmalıdır.(Üretici firma adı, markası, ürün adı,kullanma talimatı, uyarıcı önlemler, son kullanma tarihi, yoğunluk oranı, ph değeri v.b.)

23) Mop Bezi

- 1) Ürün 50 cm uzunluğunda, 15-20 cm. eninde olmalıdır.
- 2) Ürün en az % 70 pamuk, %30 polyester karışımından yapılmış olmalıdır.
- 3) Kuru inop aparat takacak şekilde olmalıdır. %70'ipamuk %30'u polyesterden oluşan özel iplikten üretilen püsküller, bez üzerine kilitli dikiş sistemiyle dokunmuş olmalıdır.
- 4) Ürünün kenarları çift biyeli ve çift dikişli olmalıdır.

24) Mop Başlığı Ve Sapi

- 1) Kuru Mop aparatı dayanıklı plastikten olmalıdır.
- 2) Kuru mop aparatının sapı alüminyum olmalıdır.

Depo Sorumlusu
Adem DALGIN

Dr.Öğr.Öyesi Samet TEKİN
Başhekim Yrd.

M. Sami DEMİRBAĞ
Ticari Müdürü

- 3) Kuru mop aparatı ile sapı uyumlu olmalıdır.
- 4) Mop aparatı 50 cm olmalıdır
- 5) Yekpare olmalı, ayrıca aparat teminine gerek olmamalıdır. Ayakla açılır özellikte olmalıdır.
- 6) Mop sapı; mopu sıkıca tutarak pratik temizlik imkanı vermelidir.
- 7) Paspas sapı sert ve dayanıklı alüminyumdan yapılmış olmalıdır.
- 8) Paspas sapının uzunluğu 120 cm olmalıdır.
- 9) TSE standartlarına uygun olmalıdır.

25) Çek-Pas (Yer)

- 1) Çek-pasın üstü dayanıklı sert plastik malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 2) Çek-pasın altı dayanıklı standart lastikli (sert) olmalıdır.
- 3) Çek-pas yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır.
- 4) Çek-pasın genişliği en az 50-en fazla 60 cm olmalıdır.
- 5) Çek-pasın lastiği su bırakmadan iyice suyu çekme özelliğinde olmalıdır.
- 6) Çek-pasın sapı kaliteli ve paslanmaz/küflenmez özellikte sert plastikten veya metalden olmalıdır.
- 7) Çek-pasın sap uzunluğu en az 120 cm-en çok 150 cm olmalıdır.
- 8) Çek-pasın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
- 9) Çek-pas depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

26) Çek-Pas (Cam)

- 1) Çek-pasın üstü dayanıklı sert plastik malzemeden üretilmiş ve uzun ömürlü olmalıdır.
- 2) Çek-pasın altı dayanıklı standart lastikli (sert) olmalıdır.
- 3) Çek-pasın lastiği su bırakmadan iyice suyu çekme özelliğinde olmalıdır.
- 4) Çek-pasın genişliği en az 25-en fazla 35 cm olmalıdır.
- 5) Çek-pas standart saplarla kullanılabileceği gibi, teleskopik saplarla da kullanılabilir özellikte olmalıdır.
- 6) Çek-pasın orijinal ambalajı/etiketi üzerinde TSEK/TSE veya ISO kalite güvence işareti basılı olmalıdır.
- 7) Çek-pas depolandığında en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

27) Kireç Çözücü

- 1) Ürünler 5/10 kg 'lık bidonlar halinde olmalıdır.
- 2) Temizlediği yüzeylerde sağlıklı bir ortam yaratmalıdır.
- 3) Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı, inhibitör ve deiyonize saf sudan olmalıdır.
- 4) Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği olmalıdır.
- 5) Bakterileri yok ederek % 100 HİJYEN sağlamalıdır.
- 6) Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
- 7) Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır
- 8) Kg/adet avantajı komisyonca değerlendirilip alıma karar verilecektir.

28) Atık Torbası Tıbbi Büyük

- 1) orta yoğunlukta polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilmiş; çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasitesi olmalıdır.
- 2) Çöp torbası sızdırmaz olmalı, kolay yırtılmamalıdır.

Depo Sorumlusu
Adem DALGIN

Dr. Öğr. Üyesi Samet TEKİN
Başhekim Yrd.

Dr. Öğr. Üyesi DEMİRBAĞ
Hastane Müdürü

- 3) Üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde "Uluslar arası Biyotehlike" amblemi ile "DİKKAT TIBBİ ATIK" ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar olacaktır.
- 4) Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde işaret ve numarası basılı olmalıdır.
- 5) Ebatları yaklaşık 80 x 1 10 cm olmalıdır. Bir ruloda 20 adet olmalıdır.
- 6) Atıkların toplanması, biriktirilmesi ve taşınmasında kullanılan çeşitli büyüklüklerdeki polietilenden şişirme ile film çekme yöntemi ile üretilmiş olmalıdır.
7. Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.
- 8) Kalınlık ağırlık avantajı komisyonca değerlendirilip alıma karar verilecektir.

29) Atık Torbası Evsel Büyük

- 1) Yaklaşık 80 mikon kalınlığında ve 90 litre hacimli olmalıdır.
 - 2) Orijinal, yüksek yoğunluk polietilen hammaddeden üretilmiş olup, sızdırmaz- çift taban dikişli özelliği olmalıdır.
 - 3) Yaklaşık 80 x 1 10 cm boyutlarında, siyah renkte olmalıdır. Paketler rulo şeklinde olacak dökme paketler kabul edilmeyecektir..
 - 4) Çöp torbaları; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı olmalı ve kalsit içermemelidir.
 - 5) Üzerinde 'EVSEL ATIK' ibaresi her iki yüzünde yazılmış olmalıdır
 - 6) Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır.
- Kalınlık ağırlık avantajı komisyonca değerlendirilip alıma karar verilecektir.
- 7) Kalınlık ağırlık avantajı komisyonca değerlendirilip alıma karar verilecektir.

30) Flaster

- 1) Beyaz İpek Flaster 5 cm x 5 m boyutlarında olmalıdır.
- 2) Hipoallerjenik yapışkanlı, hassas ciltlerde kullanıma uygun olmalıdır.
- 3) Enine ve boyuna kolayca yırtılabilir olmalıdır.
- 4) İyi yapışır ve kolaylıkla çıkarılabilir olmalıdır.
- 5) Suya dayanıklı olmalıdır.

31) Bardak

- 1) Plastik Bardak takriben 180cc sıvı alacak şekilde olmalıdır.
- 2) Plastik Bardak alt ve üstten kıvrımlı olmalıdır.
- 3) Plastik Bardak şeffaf olmalıdır.
- 4) Plastik Bardak polypropilen den imal edilmiş olmalıdır.
- 5) Plastik Bardak 2-3 gr ağırlığında olmalıdır.

32) Dental Aspirasyon Ve Sakşın Temizleme Dezenfektanı


- 1) Dental medikal alanlarda cerrahi aspiratör, sakşın ve kreşuar giderlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2) Okside olmayan tüm metaller ve plastikler için rahatlıkla kullanılabilmelidir.
- 3) Aldehit, fenol ve klorin içermeyen yapıda olmalıdır.
- 4) Köpürme yapmamalı sistem içerisine zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
- 5) Sistemlerin içerisinde bulunan algılayıcı probalar ve sensörlerin işleyişini engellememelidir.
- 6) Temizleme solüsyonu tüm medikal ve dental eklentileri temizleyebilmelidir.
- 7) Ölçü maddesi artıkları, kemik parçacıkları, organik dokuları, kötü kokuları ve biyofilm tabakalarını ünit gider ve aspiratör sisteminden sökmelidir.
- 8) Baktersidal, ve Virüsidal etkenliği ambalaj etiketinde yazılı olmalı ve istendiği takdirde belgelenmelidir.
- 9) Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.
- 10) Ürünün; kullanıcıyı ve ortamı rahatsız edici özelliği olmamalıdır.
- 11) Ürün konsantre özellikte ise elde edilebilen toplam litre göz önünde bulundurularak komisyonca litre olarak avantajlı ürünün alımına karar verilecektir.

Depo Sorumlusu
Adem DALGIN


Dr. Öğr. Üyesi Samet TEKİN
Başhekim Yrd.

M. Salih DEMİRBAĞ
Hastane Müdürü

**-TÜM MALZEMELERDEN NUMUNE İSTENİLECEK OLUP NUMUNEYE GÖRE
SEÇİM YAPILACAKTIR.**


Depo Sorumlusu
Adem DALGIN


Dr. Öğr. Üyesi Samet TEKİN
Başhekim Yrd.


M. Salih DEMİRBAĞ
Hastane Müdürü